


## Atios DALI-2 Button Coupler AFD-B4 Datenblatt



### TECHNISCHE DATEN

DALI-Steuergerät	DALI-2 Multimaster
Leistungsaufnahme	<2 mA, Versorgung über den DALI-Bus
Anzahl DALI-2-Adressen	1, zuweisbar durch DALI Application Controller
Anzahl Eingänge	4 potentialfreie Eingänge
Eingang für	Taster, Schalter, Bewegungsmelder etc.
Max. Leitungslänge	200 m
DALI-Standard	DALI-2 zertifiziert, entspricht IEC 62386-101, IEC 62386-103, IEC 62386-301
DALI-2-Events	Taste gedrückt, losgelassen, Kurzdruck, Doppeldruck, Langdruck Start/Stop
Abmessungen	40,5 × 28 × 14,5 mm, Unterputzgerät, für versenkte Installation
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +45 °C (Betrieb), -25 °C bis +55 °C (Lagerung)
Zertifizierungen	CE, RoHS, DALI-2 zertifiziert, ISO 9001:2015

### ANWENDUNGSGEBIETE UND EIGENSCHAFTEN

- DALI-2-Steuergerät, das bestehende Drucktaster in ein DALI-System integriert.
- Vier DALI-2-Tasterinstanzen für eine einfache Integration verfügbar.
- Geeignet für die Integration und Kombination mit DALI-2-konformen zentralen Steuergeräten.
- DALI-2-Events: Taste gedrückt, losgelassen, Kurzdruck, Doppeldruck, Langdruck Start/Stop.
- Kompaktes Unterputzgerät für die versenkte Installation hinter einem handelsüblichen Schalter.
- Stromversorgung direkt über den DALI-Bus, keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.

