


Atios DALI-2 Button Coupler AFD-B4 Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil de commande DALI	DALI-2 multimètre
Consommation	<2 mA, alimenté par le bus DALI
Nombre d'adresses DALI-2	1, attribuable par le contrôleur d'application DALI
Nombre d'entrées	4 entrées libres de potentiel
Entrées pour	Boutons, interrupteurs, détecteurs de mouvement, etc.
Longueur de câble max.	200 m
Standard DALI	Certifié DALI-2, conforme à IEC 62386-101, IEC 62386-103, IEC 62386-301
Événements DALI-2	Bouton pressé, relâché, appui court, double appui, début/fin d'appui long
Dimensions	40,5 × 28 × 14,5 mm, appareil encastré, pour installation affleurante
Température ambiante	-5 °C à +45 °C (fonctionnement), -25 °C à +55 °C (stockage)
Certifications	CE, RoHS, certifié DALI-2, ISO 9001:2015

DOMAINE D'APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Appareil de commande DALI-2 qui intègre des boutons-poussoirs existants dans un système DALI.
- Quatre instances de bouton-poussoir DALI-2 disponibles pour une intégration simple.
- Adapté à l'intégration et à la combinaison avec des unités de commande centrales conformes DALI-2.
- Événements DALI-2 : bouton pressé, relâché, appui court, double appui, début/fin d'appui long.
- Appareil encastré compact pour installation affleurante derrière n'importe quel interrupteur standard.
- Alimenté directement par le bus DALI, aucune alimentation supplémentaire requise.

CÂBLAGE

