


Atios DALI-2 Button Coupler AFD-B4 Scheda tecnica



SPECIFICHE TECNICHE

Dispositivo di comando DALI	DALI-2 multi-master
Consumo energetico	<2 mA, alimentato dal bus DALI
Numero di indirizzi DALI-2	1, assegnabile dal controller applicativo DALI
Numero di ingressi	4 ingressi liberi da potenziale
Ingressi per	Pulsanti, interruttori, rilevatori di movimento, ecc.
Lunghezza max. del cavo	200 m
Standard DALI	Certificato DALI-2, conforme a IEC 62386-101, IEC 62386-103, IEC 62386-301
Eventi DALI-2	Pulsante premuto, rilasciato, pressione breve, doppia pressione, inizio/fine pressione lunga
Dimensioni	40,5 × 28 × 14,5 mm, dispositivo da incasso, per installazione a filo
Temperatura ambiente	da -5 °C a +45 °C (funzionamento), da -25 °C a +55 °C (stoccaggio)
Certificazioni	CE, RoHS, certificato DALI-2, ISO 9001:2015

CAMPO D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE

- Dispositivo di comando DALI-2 che integra pulsanti esistenti in un sistema DALI.
- Quattro istanze di pulsante DALI-2 disponibili per una facile integrazione.
- Adatto all'integrazione e alla combinazione con unità di controllo centrali conformi a DALI-2.
- Eventi DALI-2: pulsante premuto, rilasciato, pressione breve, doppia pressione, inizio/fine pressione lunga.
- Dispositivo da incasso compatto per installazione a filo dietro qualsiasi interruttore standard.
- Alimentato direttamente dal bus DALI, senza necessità di alimentazione aggiuntiva.



CABLAGGIO

