


## Atios DALI-2 Button Coupler AFD-B4 Техническое описание



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управляющее устройство DALI	DALI-2 multi-master
Потребляемый ток	<2 мА, питание от шины DALI
Количество адресов DALI-2	1, назначается контроллером приложений DALI
Количество входов	4 беспотенциальных входа
Подключаемые устройства	Кнопки, выключатели, датчики движения и др.
Макс. длина кабеля	200 м
Стандарт DALI	DALI-2 certified, соответствует IEC 62386-101, IEC 62386-103, IEC 62386-301
События DALI-2	Нажатие, отпускание, короткое нажатие, двойное нажатие, начало/конец длинного нажатия
Размеры	40.5 × 28 × 14.5 мм, встраиваемое устройство, для монтажа в подрозетник
Температура окружающей среды	-5 °C до +45 °C (эксплуатация), -25 °C до +55 °C (хранение)
Сертификаты	CE, RoHS, DALI-2 certified, ISO 9001:2015

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управляющее устройство DALI-2 для подключения обычных кнопочных выключателей к системе DALI.
- Четыре экземпляра кнопочного ввода DALI-2 обеспечивают простую интеграцию.
- Подходит для интеграции и совместной работы с центральными блоками управления, совместимыми с DALI-2.
- События DALI-2: нажатие, отпускание, короткое нажатие, двойное нажатие, начало/конец длинного нажатия.
- Компактное встраиваемое устройство для монтажа в подрозетник за любым стандартным выключателем.
- Питание непосредственно от шины DALI, дополнительный источник питания не требуется.



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

