


Atios DALI-2 Button Coupler AFD-B4 Teknik Veri Sayfası

EAN 7649988416637



TEKNİK ÖZELLİKLER

DALI kontrol cihazı	DALI-2 çok-yönetici (multi-master)
Güç tüketimi	Tip. 2 mA (16.5 V), maks. 8 mA yol verme akımı (22.5 V), DALI veri yolu üzerinden beslenir
DALI-2 adres sayısı	1, DALI uygulama denetleyicisi tarafından atanabilir
Giriş sayısı	4 potansiyelsiz giriş
Girişlerin kullanımı	Butonlar, anahtarlar, hareket dedektörleri vb.
Maks. kablo uzunluğu	Giriş başına 50 cm, buton besleme hattı
DALI standardı	DALI-2 sertifikalı, IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-103, IEC 62386-301 uyumlu
DALI-2 olayları	Buton basıldı, bırakıldı, kısa basış, çift basış, uzun basış başlangıç/bitiş
Boyutlar	40.5 × 28 × 14.5 mm, sıva altı montaj için iç duvara yerleştirilen cihaz
Çevre sıcaklığı	-20 °C ile +75 °C arası (çalışma ve depolama)
Sertifikalar	CE, RoHS, DALI-2 sertifikalı, ISO 9001:2015
Giriş gerilim aralığı	IEC 62386'ya göre 9.5-22.5 V DC
Klemmeler	Yaylı klemensler, 0.25-0.65 mm ² tek telli veya çok telli, yüksükle 0.2-0.5 mm ² , soyma boyu 8-9 mm
Koruma	IP 40 muhafaza, IP 20 klemensler, koruma sınıfı II

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Mevcut basmalı anahtarları DALI sistemine entegre eden DALI-2 kontrol cihazı.
- Kolay entegrasyon için dört DALI-2 basmalı buton örneği mevcuttur.
- DALI-2 uyumlu merkezi kontrol üniteleriyle entegrasyon ve birlikte kullanıma uygundur.
- DALI-2 olayları: buton basıldı, bırakıldı, kısa basış, çift basış, uzun basış başlangıç/bitiş.
- Her standart anahtar arkasına gizli montaj için sıva altı uyumlu kompakt iç duvar cihazı.
- Doğrudan DALI veri yolu üzerinden beslenir, ek güç kaynağı gerekmez.



BAĞLANTI ŞEMASI
