


Atios DALI-2 Button Coupler AFD-B4 数据表



技术规格

DALI 控制设备	DALI-2 多主机
功耗	<2 mA, 通过 DALI 总线供电
DALI-2 地址数量	1, 可由 DALI 应用控制器分配
输入数量	4 个无电位输入
输入用于	按钮、开关、运动探测器等
最大线缆长度	200 m
DALI 标准	通过 DALI-2 认证, 符合 IEC 62386-101、IEC 62386-103、IEC 62386-301
DALI-2 事件	按钮按下、释放、短按、双击、长按开始/停止
尺寸	40.5 × 28 × 14.5 mm, 嵌入式设备, 用于平齐安装
环境温度	-5 °C 至 +45 °C (运行), -25 °C 至 +55 °C (存储)
认证	CE、RoHS、DALI-2 认证、ISO 9001:2015

应用领域与特性

- DALI-2 控制设备, 可将现有的按钮开关集成到 DALI 系统中。
- 提供四个 DALI-2 按钮实例, 便于集成。
- 适合与符合 DALI-2 标准的中央控制单元集成和组合使用。
- DALI-2 事件: 按钮按下、释放、短按、双击、长按开始/停止。
- 紧凑型嵌入式设备, 可平齐安装在任何标准开关后方。
- 直接通过 DALI 总线供电, 无需额外电源。

接线

