

Atios DALI AC Dimmer AFD-D1 Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

DALI-Standard	DALI-2 zertifiziert, entspricht IEC 62386-101/2:2014, IEC 62386-207 Ed2
DALI-Gerätetyp	DT6
Anzahl DALI-Adressen	1, zuweisbar durch DALI Application Controller
Stromverbrauch (DALI)	2 mA
Eingangsspannung	100–240 V AC
Ausgang	Phasenabschnitt-Dimmer (Trailing Edge), 100–240 V AC, max. 1,8 A
Ausgangslast bei 230 V	Dimmbare LED max. 200 W; Glühlampen / HV-Halogen 400 W; NV-Halogen mit elektronischem Trafo 200 W
Ausgangslast bei 120 V	Dimmbare LED max. 100 W; Glühlampen / HV-Halogen 200 W; NV-Halogen mit elektronischem Trafo 100 W
Abmessungen	45 × 45 × 20,3 mm, Unterputzgerät, für versenkte Installation

ANWENDUNGSGEBIETE UND EIGENSCHAFTEN

- Kompaktes Dimm-Modul für Phasenabschnitt-Dimmung von AC-Leuchten.
- Bindet Lasten ohne DALI-Eingang in den DALI-Kreis ein.
- Phasenabschnitt (Trailing Edge), DALI-2 DT6.
- Kompatibel mit universellen DALI-Systemen und Application Controllern.

VERDRAHTUNG

