

Atios DALI AC Dimmer AFD-D1 Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standard DALI	Certifié DALI-2, conforme à IEC 62386-101/2:2014, IEC 62386-207 Ed2
Type d'appareil DALI	DT6
Nombre d'adresses DALI	1, attribuable par le contrôleur d'application DALI
Consommation (DALI)	2 mA
Tension d'entrée	100–240 V CA
Sortie	Variateur à coupure de phase descendante, 100–240 V CA, max. 1,8 A
Charge de sortie à 230 V	LED dimmable max. 200 W ; incandescence / halogène HT 400 W ; halogène BT avec transformateur électronique 200 W
Charge de sortie à 120 V	LED dimmable max. 100 W ; incandescence / halogène HT 200 W ; halogène BT avec transformateur électronique 100 W
Dimensions	45 × 45 × 20,3 mm, appareil encastré, pour installation affleurante

DOMAINE D'APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Module de variation compact pour la gradation par coupure de phase des luminaires AC.
- Intègre au circuit DALI des charges sans entrée DALI.
- Gradation à coupure de phase descendante (trailing edge), DALI-2 DT6.
- Compatible avec les systèmes DALI universels et les contrôleurs d'application.

CÂBLAGE

