

Atios DALI AC Dimmer AFD-D1 Техническое описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт DALI	Сертифицирован по DALI-2, соответствует IEC 62386-101/2:2014, IEC 62386-207 Ed2
Тип устройства DALI	DT6
Количество адресов DALI	1, назначается контроллером приложений DALI
Потребляемая мощность (DALI)	2 mА
Входное напряжение	100–240 V AC
Выход	Диммер с фазовой отсечкой по задней кромке, 100–240 V AC, макс. 1,8 А
Выходная нагрузка при 230 V	Диммируемые LED макс. 200 W; лампы накаливания / галогенные высокого напряжения 400 W; галогенные низкого напряжения с электронным трансформатором 200 W
Выходная нагрузка при 120 V	Диммируемые LED макс. 100 W; лампы накаливания / галогенные высокого напряжения 200 W; галогенные низкого напряжения с электронным трансформатором 100 W
Размеры	45 × 45 × 20,3 mm, встраиваемое устройство, для скрытого монтажа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактный модуль фазового диммирования для светильников переменного тока.
- Интегрирует нагрузки без входа DALI в цепь DALI.
- Диммирование по задней кромке (обратная фаза), DALI-2 DT6.
- Совместим с универсальными системами DALI и контроллерами приложений.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

