

Atios DALI AC Dimmer AFD-D1 Teknik Veri Sayfası

TEKNİK ÖZELLİKLER

DALI standardı	DALI-2 sertifikalı, IEC 62386-101/2:2014, IEC 62386-207 Ed2 ile uyumlu
DALI cihaz tipi	DT6
DALI adres sayısı	1, DALI uygulama kontrolörü tarafından atanabilir
Güç tüketimi (DALI)	2 mA
Giriş gerilimi	100–240 V AC
Çıkış	Arka kenar AC faz kesmeli dimmer, 100–240 V AC, maks. 1,8 A
230 V'de çıkış yükü	Dimlenebilir LED maks. 200 W; akkor / yüksek gerilim halojen 400 W; elektronik trafolu alçak gerilim halojen 200 W
120 V'de çıkış yükü	Dimlenebilir LED maks. 100 W; akkor / yüksek gerilim halojen 200 W; elektronik trafolu alçak gerilim halojen 100 W
Boyutlar	45 × 45 × 20,3 mm, sıva altı cihaz, gömme montaj için

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- AC aydınlatmaların faz kesmeli dimlenmesi için kompakt dimleme modülü.
- DALI girişi olmayan yükleri DALI devresine entegre eder.
- Arka kenar (ters faz) dimleme, DALI-2 DT6.
- Üniversal DALI sistemleri ve uygulama kontrolörleri ile uyumlu.

BAĞLANTI ŞEMASI

