

Atios DALI-2 Relay Module AFD-R1 Техническое описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт DALI	Сертифицирован по DALI-2, соответствует IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-208
Тип устройства DALI	DT7
Количество адресов DALI	1, назначается контроллером приложений DALI
Потребляемая мощность (DALI)	<3 mA, питание по шине DALI
Выход	1 реле, нормально замкнутое
Коммутируемое напряжение	АС макс. 250 V, DC макс. 30 V
Нагрузка на выходе	резистивная макс. 4,3 A, емкостная макс. 1,3 A, индуктивная макс. 4,3 A
Размеры	45 × 45 × 20,3 mm, встраиваемое устройство, для скрытого монтажа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактный релейный модуль DALI-2 (DT7) для скрытого монтажа.
- Подключает нагрузки без входа DALI в контур DALI и управляет их включением и выключением.
- Питание напрямую по шине DALI, дополнительный блок питания не нужен.
- Совместим с универсальными системами DALI и контроллерами приложений.

