

Atios DALI-2 Relay Module AFD-R1 Teknik Veri Sayfası

TEKNİK ÖZELLİKLER

DALI standardı	DALI-2 sertifikalı, IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-208 ile uyumlu
DALI cihaz tipi	DT7
DALI adres sayısı	1, DALI uygulama kontrolörü tarafından atanabilir
Güç tüketimi (DALI)	<3 mA, DALI hattı üzerinden beslenir
Çıkış	1 röle, normalde kapalı
Anahtarlama gerilimi	AC maks. 250 V, DC maks. 30 V
Çıkış yükü	rezistif maks. 4,3 A, kapasitif maks. 1,3 A, endüktif maks. 4,3 A
Boyutlar	45 × 45 × 20,3 mm, sıva altı cihaz, gömme montaj için

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Gömme montaj için kompakt DALI-2 röle modülü (DT7).
- DALI girişi olmayan yükleri DALI hattına dahil eder ve aç/kapa kontrolü sağlar.
- Doğrudan DALI hattından beslenir, ek güç kaynağı gerekmez.
- Üniversal DALI sistemleri ve uygulama kontrolörleri ile uyumludur.

