

Atios DALI Spot Tunable White ALD-TW75 Scheda tecnica



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale	220–240 V CA, 50/60 Hz
Potenza nominale	12 W
Flusso luminoso	750 lm
Fattore di potenza	> 0,9
Driver	Driver LED a corrente costante integrato
Temperatura colore	2700 K – 6500 K (bianco regolabile)
Resa cromatica (CRI)	Ra 97
Angolo del fascio	50° (flood)
Protocollo DALI	DALI-2
Tipo di dispositivo	DT8 (bianco regolabile, sottotipo Tc)
Indirizzi DALI	1 per apparecchio
Dimmerazione	dal 100 % all'1 % tramite DALI
Montaggio	Spot da incasso a soffitto
Diametro foro	Ø 75 mm
Grado di protezione	IP 20 (interni, ambienti asciutti)
Temperatura ambiente	da –20 °C a +40 °C
Peso	360 g
Certificazioni	CE, RoHS, certificato DALI-2, ISO 9001:2015

CAMPO D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE

- Spot LED da incasso con driver integrato. Non sono richiesti alimentatore separato né scatola da incasso profonda.
- Bianco variabile da 2700 K (caldo) a 6500 K (freddo), controllato individualmente per ogni apparecchio.
- Fascio ampio da 50° per illuminazione ambientale generale.
- Controllo nativo DALI-2 (DT8): luminosità e temperatura colore su un unico indirizzo DALI.
- Plug-and-play con l'Atios SmartCore, indirizzamento e configurazione tramite il Web Interface senza conoscenze di programmazione.
- Controllo smart home tramite l'Atios SmartCore (Matter): appare come luce a bianco variabile in Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant, Homey e tutte le altre piattaforme Matter.
- Scene, automazioni, accesso multiutente e notifiche push tramite Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings ecc.

