

Atios KNX Heating Actuator 6-fold ADK-T6 Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bus KNX	21–30 V CC via le bus KNX, <13,5 mA à 24 V, <11,5 mA à 30 V, <345 mW
Sorties de vanne	6 canaux, ≤300 mA par canal à 35 °C ambiant
Tension d'actionneur	24 V CA ou 230 V CA
Régulateurs de température ambiante	6, mode chauffage et refroidissement, régulation 2 points et PI
Protections	Protection contre les courts-circuits et les surcharges
Commande manuelle	Un bouton par canal plus bouton Man./Auto., avec LED d'état
Bornes	Bornes de bus KNX ; bornes à vis 0,2–2,5 mm ² , 0,4 N·m
Température ambiante	–5 °C à +45 °C (fonctionnement), –25 °C à +55 °C (stockage), –25 °C à +70 °C (transport)
Humidité	< 93 %, sans condensation
Données mécaniques	MDRC, rail DIN 35 mm (EN 60 715), 72 × 90 × 64 mm, 0,30 kg
KNX Secure	Pris en charge

DOMAINE D'APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Actionneur de chauffage KNX avec six sorties de vanne pour actionneurs thermiques, chacune configurable séparément.
- Pilote des actionneurs thermiques en 24 V CA ou 230 V CA.
- Six régulateurs de température ambiante avec mode chauffage et refroidissement, régulation 2 points ou PI.
- Commande manuelle sur l'appareil, avec un bouton et une LED d'état par canal.
- Mode été et hiver, purge de vanne, blocage de vanne et fonctionnement forcé.
- Signale une défaillance de la tension de service ainsi qu'un court-circuit et une surcharge.
- Prend en charge KNX Secure.

