

Atios KNX Keypad ASK-B4 Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bus KNX	21–30 V CC via le bus KNX, ≤12 mA, ≤360 mW
Boutons	2 ou 4, selon la version, chacun avec sa propre LED d'état
Rétroéclairage LED	Jaune et blanc
Capteur de proximité	Allume le rétroéclairage et les LED d'état à l'approche
Capteur de température	Intégré
Matériau	Boutons en plastique, cadre en alliage de zinc
Bornes	Borne de bus KNX
Température ambiante	–5 °C à +45 °C (fonctionnement), –25 °C à +55 °C (stockage), –25 °C à +70 °C (transport)
Humidité	max. 90 %
Données mécaniques	Montage encastré dans une boîte 80 mm, 86 × 86 × 10,5 mm, 0,1 kg
ETS	ETS4 ou version ultérieure

DOMAINE D'APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Clavier KNX pour la commutation, la gradation et la commande de volets, disponible avec deux ou quatre boutons.
- Appui court, appui long et fonction bascule par bouton, avec un verrouillage des touches.
- Gradation relative et absolue, rappel et mémorisation de scènes 8 bits, envoi de valeurs 1 bit ou 1 octet.
- Une LED d'état par bouton, avec des modes d'affichage comme allumé en continu, éteint et clignotant, des groupes de verrouillage et une luminosité réglable.
- Capteur de proximité : le rétroéclairage et les LED d'état s'allument à l'approche ou lors d'un appui, puis s'estompent après un délai réglé.
- Capteur de température intégré.
- Le mode de programmation se lance sur le clavier, qui reste au mur pendant le téléchargement ETS.
- Alimenté directement par le bus KNX, aucune alimentation supplémentaire requise.

