

Atios KNX Keypad ASK-B4 Техническое описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шина KNX	21–30 V DC по шине KNX, ≤12 mA, ≤360 mW
Кнопки	2 или 4, в зависимости от версии, каждая со своим светодиодом состояния
Светодиодная подсветка	Жёлтая и белая
Датчик приближения	Включает подсветку и светодиоды состояния при приближении
Датчик температуры	Встроенный
Материал	Пластиковые кнопки, рамка из цинкового сплава
Клеммы	Клемма шины KNX
Температура окружающей среды	–5 °C до +45 °C (эксплуатация), –25 °C до +55 °C (хранение), –25 °C до +70 °C (транспортировка)
Влажность	макс. 90 %
Механические характеристики	Скрытый монтаж в коробку 80 mm, 86 × 86 × 10,5 mm, 0,1 kg
ETS	ETS4 или выше

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Панель кнопок KNX для коммутации, диммирования и управления жалюзи, доступна с двумя или четырьмя кнопками.
- Короткое нажатие, длинное нажатие и функция переключения для каждой кнопки, а также блокировка кнопок.
- Относительное и абсолютное диммирование, вызов и сохранение 8-битных сцен, отправка значений 1 бит или 1 байт.
- По одному светодиоду состояния на кнопку, с режимами индикации: постоянно включён, выключен и мигание, группы взаимной блокировки и регулируемая яркость.
- Датчик приближения: подсветка и светодиоды состояния загораются при приближении или нажатии кнопки и гаснут после заданной задержки.
- Встроенный датчик температуры.
- Режим программирования запускается на панели, поэтому для загрузки ETS её не нужно снимать со стены.
- Питание напрямую по шине KNX, дополнительный блок питания не нужен.

