

Atios KNX Keypad ASK-B4 Teknik Veri Sayfası

TEKNİK ÖZELLİKLER

KNX hattı	KNX hattı üzerinden 21–30 V DC, ≤ 12 mA, ≤ 360 mW
Butonlar	Sürüme göre 2 veya 4, her biri kendi durum LED'i ile
LED arka aydınlatma	Sarı ve beyaz
Yaklaşım sensörü	Yaklaşıldığında arka aydınlatmayı ve durum LED'lerini yakar
Sıcaklık sensörü	Dahili
Malzeme	Plastik butonlar, çinko alaşım çerçeve
Terminaller	KNX bus terminali
Ortam sıcaklığı	–5 °C ile +45 °C (çalışma), –25 °C ile +55 °C (depolama), –25 °C ile +70 °C (nakliye)
Nem	maks. 90 %
Mekanik veriler	80 mm buat içine gömme montaj, 86 × 86 × 10,5 mm, 0,1 kg
ETS	ETS4 veya üzeri

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Anahtarlama, dimleme ve panjur kontrolü için KNX tuş takımı, iki veya dört butonlu olarak mevcut.
- Buton başına kısa basma, uzun basma ve değiştirme fonksiyonu, ayrıca tuş kilidi.
- Bağlı ve mutlak dimleme, 8 bit sahne çağırma ve kaydetme, 1 bit veya 1 bayt değer gönderme.
- Buton başına bir durum LED'i; sürekli açık, sürekli kapalı ve yanıp sönme gibi gösterim modları, kilitleme grupları ve ayarlanabilir parlaklık.
- Yaklaşım sensörü: yaklaşıldığında veya bir butona basıldığında arka aydınlatma ve durum LED'leri yanar, ayarlanan gecikmeden sonra tekrar söner.
- Dahili sıcaklık sensörü.
- Programlama modu tuş takımından başlatılabilir, ETS indirmesi için duvardan sökülmesi gerekmez.
- Doğrudan KNX hattından beslenir, ek güç kaynağı gerekmez.

