

Atios KNX Keypad ASK-B4 数据表

技术规格

KNX 总线	21–30 V 直流，通过 KNX 总线，≤12 mA，≤360 mW
按键	2 或 4 个，取决于型号，每个按键配一个状态 LED
LED 背光	黄色和白色
接近传感器	有人靠近时点亮背光和状态 LED
温度传感器	内置
材质	塑料按键，锌合金边框
端子	KNX 总线端子
环境温度	–5 °C 至 +45 °C（运行），–25 °C 至 +55 °C（存储），–25 °C 至 +70 °C（运输）
湿度	最大 90 %
机械数据	嵌入式安装于 80 mm 接线盒，86 × 86 × 10.5 mm，0.1 kg
ETS	ETS4 或更高版本

应用领域与特性

- KNX 按键面板，用于开关、调光和百叶窗控制，可选两键或四键版本。
- 每个按键支持短按、长按和切换功能，并具备按键锁定。
- 相对和绝对调光、8 位场景调用与保存，以及 1 位或 1 字节数值发送。
- 每个按键配一个状态 LED，显示模式包括常亮、常灭和闪烁，支持互锁分组和亮度调节。
- 接近传感器：有人靠近或按下按键时，背光和状态 LED 点亮，并在设定的延时后渐暗。
- 内置温度传感器。
- 可在面板上启动编程模式，进行 ETS 下载时无需将面板取下。
- 直接由 KNX 总线供电，无需额外电源。

