


Atios KNX Remote Access ADE-KD-IP Datenblatt



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Power over Ethernet 802.3af; oder 20-30 V DC
Stromverbrauch	1 W
KNX-Medium	TP256, Twisted Pair
IP-Kommunikation	Ethernet 10/100 Base-T und 2.4 GHz Wi-Fi
Fernzugriff	Sicherer ETS-Fernzugriff über das Cloud Interface (KNX Secure)
ETS	ETS 6.3 oder höher für das Cloud Interface; ETS 6.4 oder höher für Access Tokens
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +45 °C
Abmessungen	70 × 85 × 60 mm
Mechanische Daten	Hutschienengerät, Einbaubreite: 4 Module (TE)
Gehäuse	ABS, Gewicht 85 g
Bedienung	2 Drucktasten
Anzeigen	2 mehrfarbige Status-LEDs
Zertifizierungen	CE, RoHS, ISO 9001:2015
KNX Secure	Unterstützt; Konfiguration ab ETS5

ANWENDUNGSGEBIETE UND EIGENSCHAFTEN

- Sicherer Fernzugriff auf eine KNX-Installation für Programmierung und Diagnose in ETS über das Internet.
- Integriertes KNX IP Interface: ETS verbindet sich über das lokale Netzwerk mit dem KNX-Bus.
- Portweiterleitung oder VPN sind nicht nötig.
- Erfordert KNX Secure (IP Secure und Data Secure): Die Fernverbindung ist immer verschlüsselt.
- Zugriffssteuerung: Zugriff für alle mit dem ETS-Projekt über ToolKey, oder einzelne Access Tokens mit optionalem Ablaufdatum, die sich jederzeit aktivieren oder deaktivieren lassen.
- ETS 6.3 oder höher für das Cloud Interface; ETS 6.4 oder höher für Access Tokens.

