


Atios KNX Remote Access ADE-KD-IP Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Power over Ethernet 802.3af ; ou 20-30 V CC
Consommation	1 W
Support KNX	TP256, paire torsadée
Communication IP	Ethernet 10/100 Base-T et Wi-Fi 2,4 GHz
Accès distant	Accès ETS distant sécurisé via le Cloud Interface (KNX Secure)
ETS	ETS 6.3 ou supérieur pour le Cloud Interface ; ETS 6.4 ou supérieur pour les Access Tokens
Température ambiante	-5 °C à +45 °C
Dimensions	70 × 85 × 60 mm
Données mécaniques	Appareil sur rail DIN, largeur d'installation : 4 modules (TE)
Boîtier	ABS, poids 85 g
Commande	2 boutons-poussoirs
Indicateurs	2 LED de statut multicolores
Certifications	CE, RoHS, ISO 9001:2015
KNX Secure	Pris en charge ; configuration à partir d'ETS5

DOMAINE D'APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Accès distant sécurisé à une installation KNX pour la programmation et le diagnostic dans ETS, via Internet.
- KNX IP Interface intégré : ETS se connecte au bus KNX via le réseau local.
- Aucune redirection de port ni VPN nécessaire.
- Nécessite KNX Secure (IP Secure et Data Secure) : la connexion distante est toujours chiffrée.
- Contrôle d'accès : accès pour toute personne disposant du projet ETS via ToolKey, ou Access Tokens individuels avec date d'expiration facultative, activables ou désactivables à tout moment.
- ETS 6.3 ou supérieur pour le Cloud Interface ; ETS 6.4 ou supérieur pour les Access Tokens.

