


Atios KNX Remote Access ADE-KD-IP Scheda tecnica



SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	Power over Ethernet 802.3af; o 20-30 V CC
Consumo energetico	1 W
Mezzo trasmissivo KNX	TP256, doppino intrecciato
Comunicazione IP	Ethernet 10/100 Base-T e Wi-Fi 2,4 GHz
Accesso remoto	Accesso ETS remoto sicuro tramite il Cloud Interface (KNX Secure)
ETS	ETS 6.3 o superiore per il Cloud Interface; ETS 6.4 o superiore per gli Access Tokens
Temperatura ambiente	da -5 °C a +45 °C
Dimensioni	70 × 85 × 60 mm
Dati meccanici	Dispositivo su guida DIN, larghezza d'installazione: 4 moduli (TE)
Custodia	ABS, peso 85 g
Comando	2 pulsanti
Indicatori	2 LED di stato multicolore
Certificazioni	CE, RoHS, ISO 9001:2015
KNX Secure	Supportato; configurazione da ETS5 in poi

CAMPO D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE

- Accesso remoto sicuro a un'installazione KNX per la programmazione e la diagnostica in ETS, tramite Internet.
- KNX IP Interface integrato: ETS si connette al bus KNX tramite la rete locale.
- Nessun port forwarding o VPN necessario.
- Richiede KNX Secure (IP Secure e Data Secure): la connessione remota è sempre cifrata.
- Controllo degli accessi: accesso per chiunque disponga del progetto ETS tramite ToolKey, oppure Access Tokens individuali con scadenza opzionale, attivabili o disattivabili in qualsiasi momento.
- ETS 6.3 o superiore per il Cloud Interface; ETS 6.4 o superiore per gli Access Tokens.

