


Atios KNX Remote Access ADE-KD-IP Teknik Veri Sayfası



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı	Power over Ethernet 802.3af; veya 20-30 V DC
Güç tüketimi	1 W
KNX ortamı	TP256, bükümlü çift
IP iletişimi	Ethernet 10/100 Base-T ve 2.4 GHz Wi-Fi
Uzaktan erişim	Cloud Interface üzerinden güvenli uzak ETS erişimi (KNX Secure)
ETS	Cloud Interface için ETS 6.3 veya üzeri; Access Tokens için ETS 6.4 veya üzeri
Ortam sıcaklığı	-5 °C ila +45 °C
Boyutlar	70 × 85 × 60 mm
Mekanik veriler	DIN ray cihazı, montaj genişliği: 4 modül (TE)
Muhafaza	ABS, ağırlık 85 g
Kontrol	2 basmalı düğme
Göstergeler	2 çok renkli durum LED'i
Sertifikalar	CE, RoHS, ISO 9001:2015
KNX Secure	Destekleniyor; ETS5 veya üzeri ile yapılandırılır

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- İnternet üzerinden ETS'de programlama ve tanılama için KNX tesisatına güvenli uzak erişim.
- Dahili KNX IP Interface: ETS, yerel ağ üzerinden KNX veriyoluna bağlanır.
- Port yönlendirmesi veya VPN gerekmez.
- KNX Secure (IP Secure ve Data Secure) zorunludur: uzak bağlantı her zaman şifrelenmiştir.
- Erişim kontrolü: ToolKey aracılığıyla ETS projesine sahip herkese izin verin ya da isteğe bağlı son kullanma tarihi olan ve her zaman etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen bireysel Access Tokens düzenleyin.
- Cloud Interface için ETS 6.3 veya üzeri; Access Tokens için ETS 6.4 veya üzeri.

