


Atios KNX Remote Access ADE-KD-IP 数据表



技术规格

电源	以太网供电 802.3af；或 20-30 V 直流
功耗	1 W
KNX 介质	TP256，双绞线
IP 通信	Ethernet 10/100 Base-T 和 2.4 GHz Wi-Fi
远程访问	通过 Cloud Interface 进行安全的 ETS 远程访问（KNX Secure）
ETS	Cloud Interface 需要 ETS 6.3 或更高版本；Access Tokens 需要 ETS 6.4 或更高版本
环境温度	-5 °C 至 +45 °C
尺寸	70 × 85 × 60 mm
机械数据	导轨式设备，安装宽度：4 个模块（TE）
外壳	ABS，重量 85 g
操作	2 个按钮
指示灯	2 个多色状态 LED
认证	CE、RoHS、ISO 9001:2015
KNX Secure	支持；通过 ETS5 或更高版本配置

应用领域与特性

- 通过互联网对 KNX 安装进行安全的远程访问，用于在 ETS 中编程和诊断。
- 内置 KNX IP Interface：ETS 通过本地网络连接到 KNX 总线。
- 无需端口转发或 VPN。
- 需要 KNX Secure（IP Secure 和 Data Secure）：远程连接始终加密。
- 访问控制：通过 ToolKey 允许所有拥有 ETS 项目的人访问，或签发带可选有效期的独立 Access Tokens，可随时激活或停用。
- Cloud Interface 需要 ETS 6.3 或更高版本；Access Tokens 需要 ETS 6.4 或更高版本。

