

Atios WiserPort ADE-WP Datenblatt



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Power over Ethernet 802.3af; oder 20–30 V DC
Leistungsaufnahme	1 W
Wiser-Integration	Feller Wiser offene API, parallel zu einem bestehenden Feller Wiser WLAN Gateway
Verbundene Geräte	Bis zu 100 Feller-Wiser-Geräte
Busklemmen	KNX (–KNX+) und DALI (+DA–), genutzt vom kostenlosen Firmware-Update 2026
App-Unterstützung	Matter: Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant und weitere
IP-Protokoll	Ethernet und 2,4 GHz Wi-Fi
Umgebungstemperatur	–5 °C bis +45 °C
Abmessungen	70 × 85 × 60 mm
Gehäuse	ABS, Gewicht 85 g
Bedienung	2 Drucktasten (Reset, Wiser)
Anzeigen	2 mehrfarbige Status-LEDs (Power, Wiser Status)

ANWENDUNGSGEBIETE UND EIGENSCHAFTEN

- Matter-Bridge für Feller-Wiser-Installationen, basierend auf der offenen Feller-Wiser-API. Arbeitet zusammen mit einem bestehenden Feller Wiser WLAN Gateway im selben lokalen Netzwerk.
- Intuitives Web Interface zur Konfiguration und Kopplung mit dem Feller Wiser WLAN Gateway.
- Bis zu 100 verbundene Feller-Wiser-Geräte.
- Matter-kompatibel: Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey und alle weiteren Matter-Plattformen.
- Unterstützte Matter-Gerätetypen: Leuchten (Ein/Aus, Dimmbar, Tunable White, Farbe), Schalter (Ein/Aus), Steckdosen, Rollläden, Jalousien und Vorhänge mit oder ohne Positions- und Neigungsverstellung, Thermostate.
- Unterstützung von Szenen und Automatisierungen über Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings etc.
- Mehrbenutzerzugriff über Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings etc.
- Push-Benachrichtigungen über Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings etc.
- Integrierte KNX- und DALI-Busklemmen. KNX-Gateway-Funktion und DALI-Steuerung über die Wiser-App folgen 2026 als kostenloses Firmware-Update.

