

Atios WiserPort ADE-WP Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Power over Ethernet 802.3af ; ou 20–30 V CC
Consommation	1 W
Intégration Wiser	API ouverte Feller Wiser, en parallèle d'un Feller Wiser WLAN Gateway existant
Appareils connectés	Jusqu'à 100 appareils Feller Wiser
Bornes de bus	KNX (–KNX+) et DALI (+DA–), utilisées par une mise à jour gratuite du firmware
Prise en charge des applications	Matter : Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant et plus
Communication IP	Ethernet et Wi-Fi 2,4 GHz
Température ambiante	–5 °C à +45 °C
Dimensions	70 × 85 × 60 mm
Boîtier	ABS, poids 85 g
Commande	2 boutons-poussoirs (Reset, Wiser)
Indicateurs	2 LED de statut multicolores (Power, Wiser Status)
Certifications	CE, RoHS, certifié Matter, ISO 9001:2015

DOMAINE D'APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Matter Bridge pour les installations Feller Wiser, basée sur l'API ouverte Feller Wiser. Fonctionne en parallèle d'un Feller Wiser WLAN Gateway existant sur le même réseau local.
- Web Interface intuitif pour la configuration et l'appairage avec le Feller Wiser WLAN Gateway.
- Jusqu'à 100 appareils Feller Wiser connectés.
- Compatible Matter : Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey et toutes les autres plateformes Matter.
- Types d'appareils Matter pris en charge : éclairages (marche/arrêt, variable, blanc variable, couleur), interrupteurs (marche/arrêt), prises, stores, volets et rideaux avec ou sans réglage de position et d'inclinaison, thermostats.
- Scènes, automatisations, accès multi-utilisateurs et notifications push via Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, etc.
- Bornes de bus KNX et DALI intégrées. La fonction de passerelle KNX et la commande DALI via l'application Wiser seront disponibles à l'avenir sous forme de mise à jour gratuite du firmware.

