

Atios WiserPort ADE-WP Scheda tecnica



SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	Power over Ethernet 802.3af; o 20–30 V CC
Consumo energetico	1 W
Integrazione Wiser	API aperta Feller Wiser, insieme a un Feller Wiser WLAN Gateway esistente
Dispositivi collegati	Fino a 100 dispositivi Feller Wiser
Morsetti bus	KNX (–KNX+) e DALI (+DA–), utilizzati da un aggiornamento firmware gratuito
Supporto app	Matter: Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant e altri
Comunicazione IP	Ethernet e Wi-Fi 2,4 GHz
Temperatura ambiente	da –5 °C a +45 °C
Dimensioni	70 × 85 × 60 mm
Custodia	ABS, peso 85 g
Comando	2 pulsanti (Reset, Wiser)
Indicatori	2 LED di stato multicolore (Power, Wiser Status)
Certificazioni	CE, RoHS, certificato Matter, ISO 9001:2015

CAMPO D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE

- Matter Bridge per installazioni Feller Wiser, basata sull'API aperta Feller Wiser. Funziona insieme a un Feller Wiser WLAN Gateway esistente sulla stessa rete locale.
- Web Interface intuitivo per la configurazione e l'abbinamento con il Feller Wiser WLAN Gateway.
- Fino a 100 dispositivi Feller Wiser collegati.
- Compatibile Matter: Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey e tutte le altre piattaforme Matter.
- Tipi di dispositivi Matter supportati: luci (on/off, dimmerabili, bianco regolabile, colore), interruttori (on/off), prese, tapparelle, persiane e tende con o senza regolazione di posizione e inclinazione, termostati.
- Scene, automazioni, accesso multiutente e notifiche push tramite Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, ecc.
- Morsetti bus KNX e DALI integrati. La funzione gateway KNX e il controllo DALI tramite l'app Wiser saranno disponibili in futuro come aggiornamento firmware gratuito.

