

Atios WiserPort ADE-WP Техническое описание



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	Power over Ethernet 802.3af; или 20–30 В постоянного тока
Потребляемая мощность	1 Вт
Интеграция Wiser	Открытый Feller Wiser API, совместно с существующим шлюзом Feller Wiser WLAN Gateway
Подключаемые устройства	До 100 устройств Feller Wiser
Клеммы шины	KNX (–KNX+) и DALI (+DA–), используются после бесплатного обновления прошивки
Поддержка приложений	Matter: Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant и другие
IP-связь	Ethernet и 2,4 ГГц Wi-Fi
Рабочая температура	–5 °C до +45 °C
Размеры	70 × 85 × 60 мм
Корпус	ABS, масса 85 г
Управление	2 кнопки (Reset, Wiser)
Индикаторы	2 многоцветных светодиода состояния (Power, Wiser Status)
Сертификаты	CE, RoHS, Matter certified, ISO 9001:2015

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Matter-мост для инсталляций Feller Wiser, основанный на открытом Feller Wiser API. Работает совместно с существующим шлюзом Feller Wiser WLAN Gateway в той же локальной сети.
- Интуитивный Web Interface для настройки и сопряжения с Feller Wiser WLAN Gateway.
- До 100 подключённых устройств Feller Wiser.
- Совместимость с Matter: Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey и все другие Matter-платформы.
- Поддерживаемые типы устройств Matter: освещение (вкл./выкл., диммируемое, с регулируемой цветовой температурой, цветное), выключатели (вкл./выкл.), розетки, жалюзи, рольставни и шторы с управлением положением и наклоном или без него, термостаты.
- Сцены, автоматизации, многопользовательский доступ и push-уведомления через Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings и другие.
- Встроенные клеммы шин KNX и DALI. Функция шлюза KNX и управление DALI через приложение Wiser будут доступны в виде бесплатного обновления прошивки в будущем.

